

# 標準ポンプ性能表 Performance Curve


型式

MODEL: NH-657PW-V(L)

SG : 1.1  
REF No. A3400359  
Frequency : 60Hz  
周波数

IMPELLER DIA : 124 mm  
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド	Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	28.0	0	0	28.0	0	2.50
2	400	23.2	0	0	23.2	40.3	3.75
3	600	20.0	0	0	20.0	46.6	4.20
4	800	16.4	0	0	16.4	47.0	4.55
5	1000	12.8	0	0	12.8	43.0	4.85



- NOTE:
- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Best efficiency point (仕様点) | 16.4 m at 800 l/min |
| 2. Rated speed (回転数)           | 3440 R.P.M.         |
| 3. Temperature range (温度範囲)    | 0 - 70°C            |
| 4. Motor power (モーター出力)        | 5.5 kW              |

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド株式会社